

Tuotetiedot - BENQ VS20 InstaShow fully integrated

Valmistajan tuotekoodi:	9H.JRS78.N1E
Valmistaja:	BENQ
Valmistajan takuu:	36 kuukauden takuu
Tuotekategoria:	Oheislaitteet & Tarvikkeet - Hiiret, Pallohiiret & Ohjaimet - Laserpointterit / Esitysohjaimet

BenQ



Kuvaus

BENQ VS20 InstaShow fully integrated wireless presentation system 4K for hybrid meetings

Ominaisuudet

- **Audiovisuaalinen Plug-and-Play**
Yksinkertaisesti Plug-and-Play esittää ja puhua vapaasti InstaShow'n kautta jokaisessa hybridikokouksessa.
- **Vakaa yhteys**
VS20 tarjoaa vaivattomasti korkealaatuisen 4K-siirtokaistanleveyden tasaisella ja vakaalla videolaadulla.
- **Langaton integrointi**
Integroi kamera, mikrofoni ja näytön jakaminen yhden sovelluksen kautta kaapelittomaan hybridivideoneuvotteluhuoneeseen.
- **Tietoturva**
WPA2, AES 128-bittinen ja reitittimen sisäinen kanavaneristys takaavat siirto- ja tietoturvan.
- **Välitön peilaus ja yhteistyö**
InstaShow'n oppimiskäyrä on nolla, joten voit käyttää sitä päivittäisissä rutiineissasi ja aloittaa jakamisen heti omilla mobiililaitteillasi.
- **Monen laitteen yhteensopivuus**
Yhdistyy kätevästi kannettaviin tietokoneisiin, älypuhelimiin ja tabletteihin, joissa on Windows tai iOS.
- **4-suuntainen jaettu näyttö**
Jopa 4 juontajaa voi jakaa sisältöä sujuvasti yhdellä näytöllä.
- **Touchback-ohjaus**
Juontajat voivat käyttää interaktiivisen näytön kosketusnäyttöjä siirtymättä takaisin kannettavaan tietokoneeseen.
- **Vaihdeettava käyttöliittymä**
InstaShow VS20 Button -lähetin tarjoaa sekä HDMI- että USB-C-liitännän eri laitteita varten.
- **4K-näytön peilaus**
VS20:n natiivi 4K-siirtovideon kuvanopeus näyttää erittäin yksityiskohtaiset diat, infografiikat ja videot selkeästi ja sujuvasti.
- **Sujuva ja vakaa lähetys**
VS20 käyttää CCA:ta (Clear Channel Assessment), joka tunnistaa ja valitsee automaattisesti parhaan kanavan luotettavan täydellistä Wi-Fi-suorituskykyä varten.
- **Luotettava vastaanottosuorituskyky**
InstaShow VS20 tarjoaa alan johtavan kuva- ja vastaanottosuorituskyvyn, joka on integroitu saumattomasti tehokkaaksi ja edulliseksi ratkaisuksi.
- **Suojaa sinut selkeällä äänellä**

Tehosta kokouksiasi InstaShow-nappimikrofonilla ja poista huono äänenlaatu ja väärinkommunikaatio. Vaikka osallistujat olisivat hajallaan, VS20 tarjoaa optimaalisen äänenlaadun.

- **IT-ystävällinen videoneuvottelujärjestelmän integrointiin**
Liitä vain näyttö ja videopalkki InstaShow Host (Rx) -laitteeseen ja integroi kaikki videoneuvottelujärjestelmät helposti.
- **Korkeampi salausturva**
InstaShow luo itsenäisen langattoman verkon, jossa on sulautettu palomuuuri, jotta tietoja voidaan siirtää turvallisesti ilman yhteyttä yritykseen intranetiin, mikä estää tietomurrot tai tahattoman paljastumisen.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Esittelypalvelin
Leveys	14.5 cm
Syvyys	14.5 cm
Korkeus	4.6 cm
Paino	332 g
Verkkoyhteydet	
Koko tai muoto	Ulkoinen
Liitettävyystekniikka	Langaton
Tiedonsiirtonopeus	867 Mbit/s
Tiedonsiirtoprotokolla	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Taajuuskaista	2.4 GHz, 5 GHz
Enimmäiskantama sisätiloissa	20 m
Suoritusteho	Tiedon enimmäisnopeus (2,4 GHz): 300 Mbit/s Tiedon enimmäisnopeus (5 GHz): 867 Mbps
Kapasiteetti	Rinnakkaista yhteyttä: 32
Wi-Fi-luokitus	AC1200
Ominaisuudet	2T2R MIMO -teknologia, 4K resoluutiotuki, Wi-Fi Miracast -valmis, Apple AirPlay, 4 to 1 split-screen function, HID Touchback -tuki
Salausalgoritmi	WPA2, 128-bit AES, AES 256 bittiä, WPA2-Enterprise
Yhteensopivuusstandardit	CVSS 3.0
Antenni	
Antenni	Ulkoinen irrotettava
Antennien lukumäärä	4
Vahvistusaste	5 dBi
Laajennus / Kytkeytyvyys	
Liitännät	1 x Ethernet 1000 - RJ-45 (WAN) 1 x HDMI-tulo 1 x HDMI-lähtö 2 x USB 3.0 - Type A 1 x USB (kosketusnäyttö) - Type A
Muuta	
Sisältyvät lisävarusteet	Kelkka, 2 InstaShow-painiketta, 4 antennia
Sisältyvät kaapelit	1 x HDMI-kaapeli
Yhteensopivuusstandardit	HDCP
Virransyöttö	

Virtalähde	Ulkoinen virtasovitin
Virran kulutus (toiminnassa)	11 watti(a)
Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset	
Vaadittu käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows
Ympäristötiedot	
Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista