

APC Back-UPS BX Series BX1600MI-GR(BX1600MI-GR)

APC Back-UPS BX Series BX1600MI-GR - UPS - Vaihtovirta 230 V - 900 watti(a) - 1600 VA - 7 A/h - lähtöliittimet:4



APC Back-UPS BX series is a cost-effective power protection solution for home and home office environments. The comprehensive VA range with premium features further enables single UPS capabilities.

- Power surge protection
- Refined power supply
- Instant power
- Compact form factor
- Functional ease of use
- Network protection
- Automatic Voltage Regulation (AVR)

Tuoteominaisuudet

Power surge protection

Stabilizes the main electrical line voltage to your devices.

Refined power supply

Protects your computer and connected devices from dips and spikes caused by lightning.

Instant power

Instant power to your equipment the exact moment the power goes out.

Compact form factor

Features a compact form factor for office and business spaces.

Functional ease of use

Front-panel LED green lights to easily tell the functional status.

Network protection

Safeguards your equipment and valuable files from surges traveling along data lines without sacrificing Internet speed.

Automatic Voltage Regulation (AVR)

Instantly corrects incoming utility power without utilizing the battery, saving the battery for when it is needed most.

Tuotetiedot

Tuotekuvaus	APC Back-UPS BX Series BX1600MI-GR - UPS - 900 watti(a) - 1600 VA
Laitteen tyyppi	UPS - ulkoinen
Paino	10.3 kg
Tulojännite	Vaihtovirta 230 V
Lähtöjännite	Vaihtovirta 230 V ± 10%
Virtakapasiteetti	900 watti(a) / 1600 VA
Tuloliittimet	1
Lähtöliittimet	4 x F-tyypin virtaliitin
Akku / paristo	Lyijyhappo - 7 A/h
Akkumäärä	2
Akun kesto (jopa)	6.5 min puolilatauksella
Ulkomitat (PxSxK)	14 cm x 39 cm x 19 cm
Valmistajan takuu	2 vuoden takuu

Tarkemmat tuotetiedot

Yleistä

Laitteen tyyppi	UPS - ulkoinen
-----------------	----------------

Virtalähde

UPS tekniikka	Interaktiivinen linja
Tulojännite	Vaihtovirta 230 V
Sallittu tulojännitealue	AC 140 - 300 V
Toimitettu frekvenssi	50/60 Hz
Vaadittu taajuus	50/60 Hz
Tuloliittimet	1
Tehon lähtöliittimien yksityiskohdat	4 x F-typin virtaliitin
Lähtöjännite	Vaihtovirta 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Virtakapasiteetti	900 watti(a) / 1600 VA
Datalinjan syöksyjännitesuojaus	Verkko - RJ-45 - 1 tulolinja/1 lähtölinja
Output Waveform	Askellettu siniaallon likiarvo
Ylijännitearvo	273 Joulea
Virtapiirin suojaus	Katkaisija

Akku / paristo

Määrä	2
Tekniikka	Lyijyhappo
Tuettu jännite	12 V
Kapasiteetti	7 A/h
Käynnistysaika (kork.)	6.5 min at 50 %:n lataus 1 min at täydellä latauksella
Latausaika	8 tuntia
Siirtoaika	6 ms
Ominaisuudet	Ei vaadi ylläpitoa, tiivistetty

Laajennus /Kytkeytyvyys

Liitännät	1 x USB
-----------	---------

Muuta

Sisältyvät kaapelit	Virtajohto - ulkoinen - 1.2 m
Ominaisuudet	Äänimerkki, Automaattinen jännitesäätö (AVR)
Yhteensopivuusstandardit	CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1

Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Mukana tulevat ohjelmistot	APC PowerChute Personal Edition
----------------------------	---------------------------------

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki

Rajoitettu takuu - vaihto tai korjaus - 2 vuotta

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	0 - 95%

Mitat & paino

Leveys	14 cm
Syvyys	39 cm
Korkeus	19 cm
Paino	10.3 kg

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Lähetysleveys	23.5 cm
Lähetysyvyys	49.5 cm
Lähetyskorkeus	29.7 cm
Lähetyspaino	11.3 kg

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme ole vastuussa mahdollisista virheistä tuotekuvauksessa