

APC Back-UPS BX Series BX750MI(BX750MI)

APC Back-UPS BX Series BX750MI - UPS - Vaihtovirta 230 V - 410 watti(a) - 750 VA - 9 A/h - lähtöliittimet:4



APC Back-UPS BX series is a cost-effective power protection solution for home and home office environments. The comprehensive VA range with premium features further enables single UPS capabilities.

Myyntiargumentit

- Power surge protection
- Refined power supply
- Instant power
- Compact form factor
- Functional ease of use
- Network protection
- Automatic Voltage Regulation (AVR)

Tuoteominaisuudet

Power surge protection

Stabilizes the main electrical line voltage to your devices.

Refined power supply

Protects your computer and connected devices from dips and spikes caused by lightning.

Instant power

Instant power to your equipment the exact moment the power goes out.

Compact form factor

Features a compact form factor for office and business spaces.

Functional ease of use

Front-panel LED green lights to easily tell the functional status.

Network protection

Safeguards your equipment and valuable files from surges traveling along data lines without sacrificing Internet speed.

Automatic Voltage Regulation (AVR)

Instantly corrects incoming utility power without utilizing the battery, saving the battery for when it is needed most.

Tuotetiedot

Tuotekuvaus	APC Back-UPS BX Series BX750MI - UPS - 410 watti(a) - 750 VA
Laitteen tyyppi	UPS - ulkoinen
Paino	5.4 kg
Tulojännite	Vaihtovirta 230 V
Lähtöjännite	Vaihtovirta 230 V ± 10%
Virtakapasiteetti	410 watti(a) / 750 VA
Tuloliittimet	1 x IEC 60320 C14 -virtaliitin
Lähtöliittimet	4 x power IEC 60320 C13
Akku / paristo	Lyijyhappo - 9 A/h
Akkumäärä	1
Akun kesto (jopa)	8.5 min puolilatauksella
Ulkomitat (PxSxK)	12 cm x 35.5 cm x 16 cm
Valmistajan takuu	2 vuoden takuu

Tarkemmat tuotetiedot

Yleistä

Laitteen tyyppi	UPS - ulkoinen
-----------------	----------------

Virtalähde

UPS tekniikka	Interaktiivinen linja
Tulojännite	Vaihtovirta 230 V
Sallittu tulojännitealue	AC 140 - 300 V
Toimitettu frekvenssi	50/60 Hz
Vaadittu taajuus	50/60 Hz
Tuloliittimet	1 x IEC 60320 C14 -virtaliitin
Tehon lähtöliittimien yksityiskohdat	4 x power IEC 60320 C13
Lähtöjännite	Vaihtovirta 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Virtakapasiteetti	410 watti(a) / 750 VA
Datalinjan syöksyjännitesuojaus	Verkko - RJ-45 - 1 tulolinja/1 lähtölinja
Output Waveform	Askellettu siniaallon likiarvo
Ylijännitearvo	273 Joulea
Virtapiirin suojaus	Sulake

Akku / paristo

Määrä	1
Tekniikka	Lyijyhappo
Tuettu jännite	12 V
Kapasiteetti	9 A/h
Käynnistysaika (kork.)	8.5 min at 50 %:n lataus 1 min at täydellä latauksella
Latausaika	6 tuntia
Siirtoaika	6 ms
Ominaisuudet	Ei vaadi ylläpitoa, tiivistetty

Laajennus /Kytkeytyvyys

Liitännät	1 x USB
-----------	---------

Muuta

Ominaisuudet	Äänimerkki, Automaattinen jännitesäätö (AVR)
Yhteensopivuusstandardit	CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1

Ohjelmisto /

Järjestelmävaatimukset

Mukana tulevat ohjelmistot	APC PowerChute Personal Edition
----------------------------	---------------------------------

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki

Rajoitettu takuu - vaihto tai korjaus - 2 vuotta

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila 0 °C

Enimmäiskäyttölämpötila 40 °C

Toimintakosteus 0 - 95%

Mitat & paino

Leveys 12 cm

Syvyys 35.5 cm

Korkeus 16 cm

Paino 5.4 kg

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Lähetysleveys 19.7 cm

Lähetysyvyys 43 cm

Lähetyskorkeus 25 cm

Lähetyspaino 5.9 kg

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy

Emme ole vastuussa mahdollisista virheistä tuotekuvauksessa