

# Tuotetiedot - EPSON EcoTank ET-M16680 MFP mono 32ppm

Valmistajan tuotekoodi:	C11CJ41405
Valmistaja:	EPSON
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Monitoimitulostin - Mustesuihku



## Kuvaus

EPSON EcoTank ET-M16680 MFP mono 32ppm

## Ominaisuudet

- Jatkuvaa säästöä  
Säästä aina, kun tulostat. Edulliset mustepullot takaavat uskomattoman edulliset sivukohtaiset kustannukset. Epsonin lämmötön tekniikka pitää energiankulutuksen minimissä ja pienentää siten sähkölaskuja.
- Aikaa säästäviä ominaisuuksia  
ET-M16680 tulostaa ensimmäisen sivun vain 5,5 sekunnissa, ja sen tulostusnopeus on jopa 25 sivua minuutissa. Automaattinen arkinsyöttölaite pystyy skannaamaan jopa 26 kuvaa minuutissa.
- Edistynyt ohjelmistoratkaisujen yhteensopivuus  
Olemassa olevaan järjestelmään voidaan integroida monenlaisia tehokkuutta parantavia ohjelmistoratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi Epson Remote Services (ERS) -etäpalvelu, joka tarjoaa pilvipohjaisen laitteiden valvonta- ja hallintajärjestelmän Epsonin yritystulostinten edistynyttä etädiagnostiikkaa varten.
- Vähäinen ylläpidon tarve  
EcoTank Pro voi tulostaa tuhansia sivuja ilman mustesäiliön täyttöä. Kahden paperilokeron kapasiteetti on 500 arkkia. 50 arkin takasyötön ja automaattisen arkinsyöttölaitteen ansiosta manuaalisesta paperinsyötöstä ei tarvitse huolehtia.
- Helppokäyttöinen ja luotettava  
Värillisen LCD-kosketusnäytön ansiosta toimintojen valinta on helppoa. Uudelleen suljettavien, intuitiivisten ja siistikäyttöisten mustepullojen ansiosta laitteen etuosassa olevien suurten mustesäiliöiden täyttäminen on helppoa.
- Tulosta lähes mistä vain  
ET-M16680:llä on helppo tulostaa mobiililaitteista, tableteista ja kannettavista tietokoneista. Tulostimessa on Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct -yhteys, joten voit lähettää siihen asiakirjoja tulostettaviksi älylaitteista Epson iPrint -sovelluksella.

## Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Tulostustekniikka	Mustesuihku - yksivärinen
Käyttömäärä / kk (enintään)	66000 sivua
Näyttö Värituki	Väri

Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, LAN, USB host, Wi-Fi(ac)
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Scan to Cloud, scan to PDF
<b>Tulostus</b>	
Mustesuihku teknologia	Epson PrecisionCore
Suuttimen konfigurointi	800 suutinta
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 4800 x 1200 pistettä/tuuma
Tulostuksen enimmäistarkkuusluokka	Jopa 4800 x 1200 pistettä/tuuma
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 25 sivua/min
Minimi mustepisarakoko	3.8 pl
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCL 5e, PCL 6
Mustetyyppi	Epson DURABrite ET -musteet
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tulostus B/W	5.5 sek
<b>Skannaus</b>	
Skannauselementti	CIS
Automaattinen kaksipuoleissyöttö	Kyllä
Optinen resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
<b>Asiakirjojen &amp; median käsittely</b>	
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	50 arkkia
Enimmäismediakoko	A3
Vähimmäismediapaino	64 g/m <sup>2</sup>
Enimmäismediapaino	255 g/m <sup>2</sup>
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret, tavallinen paperi, kiiltävä valokuvapaperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Tuetut kirjekuorikoot	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardikapasiteetti	550 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	125 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	2 x sisääntuloalusta - 250 arkkia Automaattisyöttö (ADF) - 50 arkkia Luovutustaso - 125 arkkia Monitoiminen taso - 50 arkkia
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 25 sivua/ minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734)  Tulostus: jopa 21 sivua/ minuutissa (A4) - kaksipuolinen MV (ISO/ IEC 24734) Skannaus: jopa 26 kuvaa/min (A4) - mustavalkoinen  Skannaus: jopa 11.5 kuvaa/min (A4) - mustavalkoinen kaksipuolinen Skannaus: jopa 9 kuvaa/min (A4) - väri Skannaus: jopa 6 kuvaa/min (A4) - color duplex
<b>Yhteydet</b>	
Liitännät	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct

Käyttöjärjestelmätuki	Apple Mac OS X 10.2, Apple Mac OS X 10.3, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, Apple Mac OS X 10.4.11 tai uudempi, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.5.8 tai uudempi, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.6.8 tai uudempi, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, iOS 5.0 tai uudempi, Apple Mac OS X 10.6 tai uudempi, Apple Mac OS X 10.5.9, MS Windows Server 2012 R2, iOS 6.0 tai uudempi, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bittiä), MS Windows 7 (32/64 bittiä), iOS 7.0 tai uudempi, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Citrix XenDesktop 7.x, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 tai uudempi, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 tai uudempi, MS Windows XP SP3 tai uudempi
Mukana tulevat ohjelmistot	Ajurit ja apuohjelmat, EpsonNet Config, EPSON Scan 2, Epson ScanSmart
<b>Virransyöttö</b>	
Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus toiminnassa	19 watti(a)
Tehonkulutus valmiustilassa	9.7 watti(a)
Tehonkulutus virransäästötilassa	0.7 watti(a)
<b>Valmistajan takuu</b>	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi - on-site
<b>Mitat &amp; paino</b>	
Leveys	51.5 cm
Korkeus	52.1 cm
Paino	20.3 kg
<b>Mitat ja paino pakkauksen kanssa</b>	
Lähetysleveys	56 cm
Lähetysyvyys	59.5 cm
Lähetyskorkeus	44 cm
Lähetyspaino	23.712 kg
<b>Ympäristötiedot</b>	
Melutaso	52 dBA (käytettäessä)

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista