

TP-LINK CPE210 2.4GHZ N300 WIFI OUTDOOR CPE



Outdoor 2.4GHz 300Mbps Wireless CPE, Qualcomm, 27dBm, 2T2R, 802.11b/g/n, 9dBi directional antenna, 5+ km, 2 FE Ports,, IP55 Weather proof, Passive PoE, support TDMA and centralized management, AP Router/WISP Client Router/AP/AP Client/Repeater/Bridge mode

TP-LINK's 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE, the CPE210 is dedicated to cost effective solutions for outdoor wireless networking applications. With its centralized management application, it is flexible and ideal for point-to-point, point-to-multipoint and outdoor Wi-Fi coverage applications. Professional performance, coupled with user-friendly design, makes CPE210 an ideal choice for both business and home users.

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Antennityyppi	Built-in 9dBi 2x2 Dual-polarized Directional Antenna / Beam Width: 65° (H-Plane) / 35° (E-Plane)
Langaton standardi	802.11 g,802.11 b,802.11 n

Antenni

Antennityyppi	Built-in 9dBi 2x2 Dual-polarized Directional Antenna / Beam Width: 65° (H-Plane) / 35° (E-Plane)
---------------	--

Hallintaominaisuudet

Hallinta	Discovery and Remote Management via Pharos Control application, HTTP/HTTPS Web-based management, System Log SNMP Agent(v2c), Ping Watch Dog, Dynamic DDNS, SSH Server
Painikkeet	Reset

Järjestelmävaatimukset

Järjestelmävaatimukset	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
------------------------	---

Liitännät

Ethernet LAN (RJ-45) PoE porttien määrä	2
Liitäntä	RJ45 PoE, Grounding Terminal

Muisti

RAM-muisti	64 MB
------------	-------

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K), mm	224 x 79 x 60
--------------------------------	---------------

Proessori

Proessorin malli	Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc
------------------	--

Sertifikaatit

Sertifikaatit	CE, FCC, RoHS, IPX5
---------------	---------------------

Tallennustilat

Flash muisti	8 MB
--------------	------

Tiedonsiirto

Taajuusalue, GHz	2.4-2.483
------------------	-----------

Virranhallinta

Virrankulutus, W	10.5
------------------	------

WLAN -ominaisuudet

Langaton standardi	802.11 g,802.11 b,802.11 n
WLAN tiedonsiirtonopeus, Mbit/s	Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) / Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) / Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) / Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic)

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila, °C	-30 - +70
---------------------	-----------

Muut

Tuoteryhmä	WLAN TUOTTEET
Valmistaja	TP-LINK
Valmistajan koodi	CPE210
Takuu	24 kk

[Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy](#)

[Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista](#)