

Dell P2222H - 22"1920 x 1080 60 Hz -5 ms - HDMI,VGA,DP(DELL-P2222H)

Dell P2222H - LED-näyttö - 22"(21.5"katseltava) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI,VGA,DisplayPort - musta - sekä 3 vuoden Advanced Exchange -palvelu malleihin Latitude 5320,5520;OptiPlex 3090;Precision 7560



Tuotetiedot

Tuotekuvaus	Dell P2222H - LED-näyttö - Full HD (1080p) - 22"
Laitteen tyyppi	LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 22"
Energialuokka	Luokka D
Virrankulutus (On-tilassa)	11.8 W
Ominaisuudet	USB 3.2 Gen 1 -keskitin
Paneelityyppi	IPS
Katselusuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
Pikselikoko	0.248 mm
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhde	1000:1
Vasteaika	5 ms (harmaa harmaalle nopea),8 ms (harmaa harmaalle normaali)
Värituki	16,7 miljoonaa väriä
Väriasteikko	99% sRGB
Tuloliittimet	HDMI,VGA,DisplayPort
Näytön sijainnin säädöt	Korkeus,nivel (kierto),kääntöalusta,kaltevuus
Näytön pinnoite	Häikäisemätön
Jännite	Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz)
Väri	Musta
Ulkomitat (PxSxK) - jalustalla	48.726 cm x 17.957 cm x 48.199 cm
Paino	4.83 kg
Ympäristöstandardit	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,ENERGY STAR-luokitus
Yhteensopivuusstandardit	RoHS,NFPA 99,DisplayPort 1.2,ei sisällä BFR:ää,HDCP 1.4,PVC-free
Palvelupaketti	3 vuoden Advanced Exchange -palvelu
Suunniteltu malleihin	Latitude 5320,5520;OptiPlex 3090;Precision 7560

Tarkemmat tuotetiedot

Yleistä

Näytön tyyppi	LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi
Energialuokka	Luokka D
Näytön koko	22"

Kuva-ala	21.5"
Sisäänrakennetut laitteet	USB 3.2 Gen 1 -keskitin
Paneelityyppi	IPS
Katselusuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
Pikselikoko	0.248 mm
Pikseliä per tuuma	102
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhde	1000:1
Värituki	16,7 miljoonaa väriä
Väriasteikko	99% sRGB
Vasteaika	5 ms (harmaa harmaalle nopea),8 ms (harmaa harmaalle normaali)
Vaakasuuntainen katselukulma	178
Pystysuuntainen katselukulma	178
Näytön pinnoite	Häikäisemätön
Taustavaloteknologia	WLED
Ominaisuudet	LED-reunavalojärjestelmä,Flicker Free -tekniikka,ei sisällä elohopeaa,lasi ei sisällä arsenikkia,Dell ComfortView Plus,99% sRGB color gamut
Väri	Musta
Ulkomitat (PxSxK)	48.726 cm x 17.957 cm x 48.199 cm - jalustalla
Paino	4.83 kg

Liitettävyys

Liitännät	DisplayPort VGA HDMI USB 3.2 Gen 1 ylävirta 4 x USB 3.2 Gen 1 alavirta
-----------	--

Mekaaninen

Näytön sijainnin säädöt	Korkeus,nivel (kierto),kääntöalusta,kaltevuus
Kallistuskulma	-5/+21
Kääntökulma	90
Kiertokulma	180
Korkeudensäätö	150 mm
VESA-kiinnitysliitäntä	100 x 100 mm

Muuta

Ominaisuudet	Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen),VESA-liitäntätuki
Sisältyvät kaapelit	1 x DisplayPort -kaapeli - DisplayPort to DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 -ylävirtakaapeli
Yhteensopivuusstandardit	RoHS,NFPA 99,DisplayPort 1.2,ei sisällä BFR:ää, HDCP 1.4,PVC-free

Virransyöttö

Tulojännite	Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz)
Virrankulutus (On-tilassa)	11.8 W

Virrankulutus SDR (päällä-tila)	11.8 kWh/1000 h
Virrankulutus (tyypillinen)	11.8 watti(a)
Vorrankulutus (maks.)	46 watti(a)
Virrankulutuksen valmiustila	0.3 watti(a)
Virrankulutuksen lepotila	0.3 watti(a)
Virrankulutus (sammutettuna)	0.2 watti(a)

Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Mukana tuleva ohjelmisto	Dell Display Manager
--------------------------	----------------------

Mitat & paino

Mittojen & painon yksityiskohdat	Jalustalla - leveys:48.726 cm - syvyys:17.957 cm - korkeus:36.4 cm - paino:4.83 kg Ilman jalustaa - leveys:48.726 cm - syvyys:5.215 cm - korkeus:28.999 cm - paino:2.82 kg
----------------------------------	---

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Lähetyspaino	6.37 kg
--------------	---------

Ympäristöstandardit

TCO-sertifioitu	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä

Valmistajan takuu

Palvelupaketti	3 vuoden Advanced Exchange -palvelu
----------------	-------------------------------------

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	10 - 80 % (ei tiivistetty)

Yhteensopivuustiedot

Suunniteltu malleihin	Dell Latitude 5320,5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560
-----------------------	--

Myyntipakkauksessa

Dell P2222H
DisplayPort -kaapeli - 1.8 m
USB 3.2 Gen 1 -ylävirtakaapeli
Software

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme ole vastuussa mahdollisista virheistä tuotekuvauksessa