

Teltonika RUTXR1 reititin 2 x LTE Cat6, 600 Mbps



Tuote

Tuotekoodi: RUTXR1
Valmistaja: Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Teltonika
Valmistaja: Teltonika

RUTXR1 on LTE 4G-reititin kriittisiin käyttökohteisiin joihin tarvitaan myös WAN-kuituliitäntä ja kahdennettu virransyöttö. Laitteessa on monipuolinen WAN-valikoima: kahden liittymän eli kahden SIM-kortin LTE 4G-modeemi, gigabitin ethernet ja SFP-paikka vaikka kuitumodulille. Lähiverkkoon on 4-porttinen ethernet-kytkin ja nopea WiFi.

Ominaisuudet:

1. Kaksi SIM-korttipaikkaa, vikasietoisuus
2. LTE: Cat6, jopa 300 Mbps latausnopeus
3. LTE-taajuudet: B1,B3,B5,B7,B8,B20,B28,B32,B38,B40,B41
4. 2xCA-taajuudet: B1+B1/B5/B8/B20/B28; B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28; B7+B5/B7/B8/B20/B28; B20+B32; B38+B38; B40+B40; B41+B41
5. 3G-taajuudet: B1, B3, B5, B8
6. Magneettijalkaiset 3G/4G-antennit 3 metrin johdolla (vaihdettavissa, SMA-liitin)
7. Kuormantasaus eri WANeille
8. 3/4G-3/4G-vara-WAN-toiminto
9. 5 x Ethernet 10/100/1000Mbps (WAN + 4 x LAN)
10. SFP-modulipaikka
11. konsoliportti RS232 (RJ45)
12. WLAN: 802.11ac MU-MIMO, jopa 876Mbps
13. Magneettijalkaiset WLAN-antennit 1,5 metrin johdolla (vaihdettavissa, RP-SMA-liitin)
14. USB 2.0 (Samba-jako) ulkoiselle kiintolevyllä / tulostimelle

15. RMS-yhteensopiva
16. Räkkiinnitteinen metallikotelo (272 x 42.6 x 122.6 mm)
17. Käyttöjännite on 9-50 VDC (pää- ja varasisäänmeno)
18. Mukana yksi virtalähde (035R-00150) Varavirtalähde tilattavissa koodillamme 50961-18
19. Käyttölämpötila: -40^o...+70^o C

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista