

APC SMART-UPS 750VA LCD 230V WITH SMARTCONNECT



APC Smart-UPS 750VA LCD

Smart-UPS on älykäs, helppokäyttöinen ja todella energiatehokas UPS-laite. Akun käyttöiän ennustin ilmaisee tarkan kuukauden ja vuoden, jolloin akku tulee vaihtaa uuteen. Lämpötilakompensoitu lataaminen pidentää akun käyttöikä ja virtamittaustoiminto valvoo energiankulutusta.

Laitteen interaktiivinen LCD-näyttö välittää yksityiskohtaiset tila-, konfiguraatio- ja diagnoositiedot.

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Lähtöteho, W	500
Tuloliitäntä	IEC-320 C14
Kokonaislähtöteho (VA)	750
Muoto	Tower

Akku

Latausaika, h	3
Varakäyntiaika	5 min (full load) / 16 min (half load)

Kotelo

Muoto	Tower
-------	-------

Käyttöäni

Äänentaso, dB	40
---------------	----

Liitännät

Liitännät	Smart-Slot,USB
Ulostuloliitäntä	6 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers

Muut ominaisuudet

UPS laitteet ja tarvikkeet	Kyllä,Yes
----------------------------	-----------

Paino ja mitat

Tuotteen korkeus, mm	157
Tuotteen leveys, mm	138
Tuotteen paino, kg	13.18
Tuotteen syvyys, mm	358

Sertifikaatit

Sertifikaatit	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
---------------	---

Sisääntulot

Tuloliitäntä	IEC-320 C14
--------------	-------------

Tiedonsiirto

Taajuusalue, Hz	47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
-----------------	--

Ulostulot

Kokonaislähtöteho (VA)	750
------------------------	-----

Virranhallinta

Jännite, V	160 - 280 (151 - 302)
Jännitesuojaus, J	540
Lähtöteho, W	500
Maksimiteho, W	500
Nimellinen lähtöjännite, V	230 (220, 240)
Nimellinen syöttöjännite, V	230 (220, 240)
Taajuus, Hz	50/60 +/- 3

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila, °C	0 - 40
Suhteellinen kosteusalue, %	0 - 95
Varastointilämpötila, °C	-15 - 45

Muut

Tuoteryhmä	UPS LAITTEET
Valmistaja	APC
Valmistajan koodi	SMT750IC
Takuu	36kk (akku 24kk)

[Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy](#)
Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista