

Tuotetiedot

TP-LINK 300Mbps WLAN N 3G/4G Router V.2



Tuotekoodi: TL-MR3420

Valmistaja: TP-LINK

Valmistajan
tuotekoodi: TL-MR3420

Valmistajan takuu: 36 kuukauden
takuu

Tuote

Tuotenimike: TP-LINK 300Mbps WLAN N 3G/4G Router V.2

Kuvaus: TP-LINK 300Mbps WLAN N 3G/4G Router V.2

EAN-koodi: 6935364051495

Yleistä

Laitteen tyyppi Langaton reititin - 4-porttinen kytkin (integroitu)

Kotelon tyyppi Työpöytä

Liitettävyystekniikka Langaton, langallinen

Tiedonsiirtoprotokolla Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Taajuuskaista 2.4 GHz

Tiedonsiirtonopeus 300 Mbit/s

Verkko / Siirtoprotokolla TCP/IP, ICMP/IP, PPPoE

Reititysprotokolla Staattinen IP reititys

Kaukohallintaprotokolla HTTP

Salausalgoritmi 128-bittinen WEP, 64-bittinen WEP, 152-bittinen WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Ominaisuudet Palomuurisuojaus, DMZ-portti, NAT-tuki, automaattinen maa-satelliittiyhteys (auto MDI/MDI-X), dynaaminen DNS palvelin, MAC-osoitesuodatus, VPN läpäisy, URL-suodatus, IP-osoitteen suodatus, MIMO teknologia, virtuaalinen palvelimen tuki, DHCP-palvelin

Yhteensopivuusstandardit IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n

Linjaominaisuudet

Linjakoodausmuoto DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM

Laajennus / Kytkeytyvyys

Liitännät LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45|WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45|USB 2.0 : 1 x

Antenni

Antenni Ulkoinen irrotettava

Antennien lukumäärä 2

Suunnattavuus Ympärisäteilevä

Vahvistusaste 3 dBi

Virransyöttö

Virtalähde Ulkoinen virtasovitin

Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Mukana tulevat ohjelmistot Ajurit ja apuohjelmat

Mitat & Paino

Leveys 17.4 cm

Syvyys 11.1 cm

Korkeus 3 cm

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila 0 °C

Enimmäiskäyttölämpötila 40 °C

Toimintakosteus 10 - 90%

Tuotetiedot tarjoaa [SS Datapalvelu Oy](#)

Emme vastaa virheellisistä tiedoista.