

Tuotetiedot

TP-LINK 300M-WLAN-N-Router 4port-Switch



Tuotekoodi: TL-WR841N

Valmistaja: TP-LINK

Valmistajan
tuotekoodi: TL-WR841N

Valmistajan takuu: 36 kuukauden
takuu

Tuote

Tuotenimike: TP-LINK 300M-WLAN-N-Router 4port-Swi.

Kuvaus: TP-LINK 300M-WLAN-N-Router 4port-Swi.

EAN-koodi: 6935364051242

Yleistä

Laitteen tyyppi Langaton reititin - 4-porttinen kytkin (integroitu)

Kotelon tyyppi Työpöytä

Liitettävyystekniikka Langaton, langallinen

Tiedonsiirtoprotokolla Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)

Taajuuskaista 2.4 GHz

Tiedonsiirtonopeus 300 Mbit/s

Verkko / Siirtoprotokolla PPPoE

Reititysprotokolla Staattinen IP reititys

Salausalgoritmi AES, 128-bittinen WEP, 64-bittinen WEP, 152-bittinen WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Ominaisuudet Palomuurisuojaus, DMZ-portti, dynaaminen IP-osoitteen varaaminen, automaattinen maa-satelliittiyhteys (auto MDI/MDI-X), dynaaminen DNS palvelin, MAC-osoitesuodatus, VPN läpäisy, URL-suodatus, IP-osoitteen suodatus, MIMO teknologia, virtuaalinen palvelimen tuki, DHCP-palvelin

Yhteensopivuusstandardit IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n (draft 2.0), UPnP

Linjaominaisuudet

Linjakoodausmuoto DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM

Laajennus / Kytkeytyvyys

Liitännät LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45|WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Antenni

Antenni Ulkoinen integroitu

Antennien lukumäärä 2

Suunnattavuus Ympärisäteilevä

Vahvistusaste 3 dBi

Virransyöttö

Virtalähde Ulkoinen virtasovitin

Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Mukana tulevat ohjelmistot Ajurit ja apuohjelmat

Mitat & Paino

| | |
|---------|--------|
| Leveys | 20 cm |
| Syvyys | 14 cm |
| Korkeus | 2.8 cm |

Ympäristötiedot

| | |
|--------------------------|----------|
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 90% |

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme vastaa virheellisistä tiedoista